



## RIBIRADIAATORID

SUURUSED, HINNAD JA OMADUSED





	2-toruline sektsioon	3-toruline sektsioon	4-toruline sektsioon	5-toruline sektsioon	6-toruline sektsioon
Paigaldussügavus:	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
Paigalduskõrgus:	180-3000 mm	180-3000 mm	180-3000 mm	180-3000 mm	180-3000 mm
Paigalduspikkus:	270-2700 mm	270-2700 mm	270-2700 mm	270-2700 mm	270-2700 mm
Ühe sektsiooni paigalduspikkus:	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)
Töörõhk:	10 baari	10 baari	10 baari	10 baari	10 baari

Mudel	Paigalduskõrgus, H [mm]	Paigaldussügavus: T [mm]	Küttevõimsus*, [W/sektsioon]	Hind [EUR] + KM
2057	570	65	42	16.58
3037	370	105	38	16.88
3057	570	105	58	18.94
5018		185	32	20.93
6018	180	225	39	24.22
2019		65	15	13.99
3019	190	105	20	14.93
4019		145	27	16.91
2026		65	20	14.38
3026		105	28	15.47
4026	260	145	36	17.26
5026		185	45	21.04
6026		225	53	24.49
2030		65	24	14.63
3030		105	33	15.88
4030	300	145	43	17.57
5030		185	53	21.00
6030		225	62	24.52
2035		65	28	14.92
3035		105	38	16.36
4035	350	145	49	18.18
5035		185	61	21.42
6035		225	72	25.22
2040		65	31	15.05
3040		105	43	16.91
4040	400	145	56	18.54
5040		185	69	22.09
6040		225	81	25.98
2045		65	35	15.44
3045		105	48	17.33
4045	450	145	62	19.31
5045		185	77	23.07
6045		225	90	26.96
2050		65	39	15.86
3050		105	53	17.86
4050	500	145	69	19.89
5050		185	85	23.52
6050		225	99	27.66
2055		65	42	16.13
3055		105	58	18.38
4055	550	145	75	20.76
5055		185	93	24.37
6055		225	108	28.96
2060		65	46	16.61
3060		105	63	18.96
4060	600	145	81	21.45
5060		185	100	25.48
6060		225	117	30.03
2075		65	57	17.29
3075		105	78	20.33
4075	750	145	100	24.37
5075		185	123	29.33
6075		225	143	34.23

Mudel	Paigalduskõrgus, H [mm]	Paigaldussügavus: T [mm]	Küttevõimsus*, [W/sektsioon]	Hind [EUR] + KM
2090		65	67	18.41
3090		105	92	21.89
4090	900	145	117	28.10
5090		185	144	33.26
6090		225	168	38.51
2100		65	74	19.27
3100		105	102	22.94
4100	1000	145	129	30.36
5100		185	158	35.46
6100		225	185	41.52
2110		65	81	20.03
3110		105	111	25.77
4110	1100	145	141	33.55
5110		185	172	41.14
6110		225	201	48.95
2120		65	88	21.38
3120		105	120	30.13
4120	1200	145	152	37.91
5120		185	186	47.61
6120		225	217	55.46
2150		65	109	27.34
3150		105	147	39.08
4150	1500	145	186	51.07
5150		185	225	63.94
6150		225	264	76.17
2180		65	130	32.32
3180		105	173	48.20
4180	1800	145	219	61.36
5180		185	263	75.23
6180		225	309	89.35
2200		65	144	36.17
3200		105	190	51.66
4200	2000	145	241	67.96
5200		185	287	83.18
6200		225	339	98.50
2220		65	158	40.59
3220		105	207	58.82
4220	2200	145	262	76.37
5220		185	310	93.53
6220		225	367	110.96
2250		65	179	45.01
3250		105	231	65.98
4250	2500	145	293	84.87
5250		185	343	103.79
6250		225	408	123.52
2280		65	200	50.66
3280		105	255	73.49
4280	2800	145	323	96.03
5280		185	374	115.41
6280		225	448	138.73
2300		65	214	54.12
3300		105	270	79.55
4300	3000	145	343	102.81
5300		185	394	123.52
6300		225	474	147.71

Nominaalne küttevõimsus on näidatud vastavalt standardile EN 442. Temperatuurirežiim 75/65/20 °C.



Juurdehindlus mittestandardse lahenduse eest	Hind [EUR] + KM
Värvid	
12; 34	juurdehindluseta
14; 32	juurdehindluseta
68; 86	59.65
Version sisseehitatud termoventiiliga TVT – Sisseehitatud ülemine termoventiil TVB – Sisseehitatud alumine termoventiil	
69 TVT; 89 TVT	127.62
96 TVT; 98 TVT	186.65
69TVB; 89TVB	179.34
96TVB; 98TVB	238.37
Lisavõimalused	
Toru ringluse parandamiseks	tellimisel
Suurendatud rõhk 16 at	186.50
Nurgalahendus (ühe nurgaga)	tellimisel
Köver lahendus	tellimisel
Keevisjalad, mittereguleeritavad FU (tk)	36.05
Keevisjalad, mittereguleeritavad RF (tk)	57.73
Keevisjalad, mittereguleeritavad RV (tk)	77.33
Õhutuskapp G 1/2" ZT00090003	5.12

Pinnatöötlus	Värvus	Tellimuse kood	Juurdehindlus
Standard valge	RAL 9016	AF	juurdehindluseta
Krunditud		GRD	tellimisel
Lõplik värv Color Finish	RAL, sanitaarvärvid	CF	+25%
Lõplik värv Super Finish	RAL**, NIC***, DRS****	SF	tellimisel
Läbipaistev lakk Techno Farbe		TF	+25%
Struktuurvärv, valge	RAL 9016	SL	+25%
Struktuurvärv, muud värvitoonid	*****	KL	tellimisel
Tsingitud viimistlus, katmata		ZN	tellimisel
Tsingitud ja struktuurvärv, valge	RAL 9016	ZL	tellimisel
Tsingitud viimistlus ja struktuurvärv, värv vastavalt soovile	*****	ZK	tellimisel

**Juurdehindlus iga radiaatori eest**

\*\* kõik värvid pole saadaval

\*\*\* firma paleti New Inspiration Colors värvid

\*\*\*\* Dr.Schoch värvid

\*\*\*\*\* kõik värvid pole saadaval, valmistamise võimalust tuleb kontrollida tellimisel

Variandid toite/tagasivoolutoru ühendamiseks sisseehitatud ventiiliga	
Ühenduse liik: 2-toruline, küljelt	
Ühenduse liik: 2-toruline, alt	
Ühenduse liik: 2-toruline, alt, sisseehitatud ventiil küljelt	

Ribiradiaatorite sein- ja põrandakinnitused			
Kinnitused	Mõõtmed	Hind [EUR] + KM	
 Klambriga konsool, fikseeritud (1 tk) ZB0251 0001 Komplektid: Komplekt 2 tk ZB0252 0001 Komplekt 3 tk ZB0253 0001  Distantshoidik Valge, ZB0280 0001 Tumehall RAL 7024, ZB0280 0002	Kaugus seinast 30 mm		13.11
			25.47
			37.85
		1.63	1.63

**Minimaalne arv klambriga konsolle standardsetele ribiradiaatoritele sõltuvalt mudelist ja pikkusest (seksioonide arv)**

Mudel	Kõrgus (mm)	Seksioonide arv									
		Kinnitus-kronsteinid 2 tk	Sobiv klambriga konsool fikss.	Kinnitus-kronsteinid 3 tk	Sobiv klambriga konsool fikss.	Kinnitus-kronsteinid 4 tk	Sobiv klambriga konsool fikss.	Kinnitus-kronsteinid 5 tk	Sobiv klambriga konsool fikss.	Kinnitus-kronsteinid 6 tk	Sobiv klambriga konsool fikss.
2-4 toru	300-1000	6-28		29-42		43-52		53-60		-	
	>1000-2200	6-18		19-30		31-48		49-60		-	
	>2200-3000										
5-6 toru	300-550	6-12	1 x ZB0252+ 2 x ZB0280	13-30	1 x ZB0253+ 3 x ZB0280	-	2 x ZB0252+ 4 x ZB0280	-	5 x ZB0251+ 5 x ZB0280	-	2 x ZB0253+ 6 x ZB0280
	>550-1500	6-20		21-30		31-40		41-50		51-60	
	>1500-3000	6-10		11-18		19-24		25-30		-	



Address:

Arbonia AG  
Amriswilerstrasse 50  
CH-9320 Arbon

Tel. +41 (0) 71 447 47 47

[www.arbonia.com](http://www.arbonia.com)

A company of Arbonia Group  
**ARBONIA** 