



RIBIRADIAATORID

SUURUSED, HINNAD JA OMADUSED





	2-toruline sektsioon	3-toruline sektsioon	4-toruline sektsioon	5-toruline sektsioon	6-toruline sektsioon
Paigaldussügavus:	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
Paigalduskõrgus:	180-3000 mm	180-3000 mm	180-3000 mm	180-3000 mm	180-3000 mm
Paigalduspikkus:	270-2700 mm	270-2700 mm	270-2700 mm	270-2700 mm	270-2700 mm
Ühe sektsiooni paigalduspikkus:	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)	45 mm (1 sektsioon)
Töörõhk:	10 baari	10 baari	10 baari	10 baari	10 baari

Mudel	Paigalduskõrgus, H [mm]	Paigaldussügavus: T [mm]	Küttevõimsus*, [W/sektsioon]	Hind [EUR] + KM
2057	570	65	42	23.30
3037	370	105	38	23.72
3057	570	105	58	26.62
5018		185	32	29.42
6018	180	225	39	34.04
2019		65	15	19.66
3019	190	105	20	20.99
4019		145	27	23.77
2026		65	20	20.22
3026		105	28	21.76
4026	260	145	36	24.26
5026		185	45	29.58
6026		225	53	34.42
2030		65	24	20.57
3030		105	33	22.32
4030	300	145	43	24.68
5030		185	53	29.52
6030		225	62	34.46
2035		65	28	20.96
3035		105	38	23.00
4035	350	145	49	25.56
5035		185	61	30.10
6035		225	72	35.45
2040		65	31	21.16
3040		105	43	23.77
4040	400	145	56	26.05
5040		185	69	31.06
6040		225	81	36.50
2045		65	35	21.70
3045		105	48	24.35
4045	450	145	62	27.17
5045		185	77	32.41
6045		225	90	37.90
2050		65	39	22.30
3050		105	53	25.12
4050	500	145	69	27.97
5050		185	85	33.05
6050		225	99	38.88
2055		65	42	22.67
3055		105	58	25.85
4055	550	145	75	30.14
5055		185	93	34.25
6055		225	108	40.70
2060		65	46	23.34
3060		105	63	26.64
4060	600	145	81	30.14
5060		185	100	35.81
6060		225	117	42.22
2075		65	57	24.30
3075		105	78	28.57
4075	750	145	100	34.25
5075		185	123	41.22
6075		225	143	48.12

Mudel	Paigalduskõrgus, H [mm]	Paigaldussügavus: T [mm]	Küttevõimsus*, [W/sektsioon]	Hind [EUR] + KM
2090		65	67	25.88
3090		105	92	30.76
4090	900	145	117	39.49
5090		185	144	46.76
6090		225	168	54.14
2100		65	74	27.07
3100		105	102	32.26
4100	1000	145	129	42.67
5100		185	158	49.85
6100		225	185	58.36
2110		65	81	28.18
3110		105	111	36.24
4110	1100	145	141	47.15
5110		185	172	57.84
6110		225	201	68.81
2120		65	88	30.06
3120		105	120	42.37
4120	1200	145	152	53.29
5120		185	186	66.92
6120		225	217	77.94
2150		65	109	38.44
3150		105	147	54.94
4150	1500	145	186	71.77
5150		185	225	89.88
6150		225	264	107.06
2180		65	130	45.43
3180		105	173	67.75
4180	1800	145	219	86.24
5180		185	263	105.74
6180		225	309	125.59
2200		65	144	50.84
3200		105	190	72.60
4200	2000	145	241	95.54
5200		185	287	116.94
6200		225	339	138.46
2220		65	158	57.05
3220		105	207	82.67
4220	2200	145	262	107.47
5220		185	310	131.47
6220		225	367	155.98
2250		65	179	63.28
3250		105	231	92.74
4250	2500	145	293	119.29
5250		185	343	145.87
6250		225	408	173.62
2280		65	200	71.21
3280		105	255	103.30
4280	2800	145	323	134.99
5280		185	374	162.20
6280		225	448	195.00
2300		65	214	76.08
3300		105	270	111.82
4300	3000	145	343	144.50
5300		185	394	173.62
6300		225	474	207.62

Nominaalne küttevõimsus on näidatud vastavalt standardile EN 442. Temperatuurirežiim 75/65/20 °C.



Juurdehindlus mittestandardse lahenduse eest	Hind [EUR] + KM
Värv	
12; 34	juurdehindluseta
14; 32	juurdehindluseta
68; 86	71.58
Version sisseehitatud termoventiiliga TVT – Sisseehitatud ülemine termoventiil TVB – Sisseehitatud alumine termoventiil	
69 TVT; 89 TVT	153.14
96 TVT; 98 TVT	223.98
69 TVB; 89 TVB	215.21
96 TVB; 98 TVB	337.01
Lisavõimalused	
Toru ringluse parandamiseks	tellimisel
Suurendatud rõhk 16 at	186.50
Nurgalahendus (ühe nurgaga)	tellimisel
Köver lahendus	tellimisel
Keevisjalad, mittereguleeritavad FU (tk)	43.26
Keevisjalad, mittereguleeritavad RF (tk)	69.28
Keevisjalad, mittereguleeritavad RV (tk)	92.80
Õhutuskapp G 1/2" ZT00090003	6.14

Pinnatöötlus	Värvus	Tellimuse kood	Juurdehindlus
Standard valge	RAL 9016	AF	juurdehindluseta
Krunditud		GRD	tellimisel
Lõplik värv Color Finish	RAL, sanitaarvärvid	CF	+25%
Lõplik värv Super Finish	RAL**, NIC***, DRS****	SF	tellimisel
Läbipaistev lakk Techno Farbe		TF	+25%
Struktuurvärv, valge	RAL 9016	SL	+25%
Struktuurvärv, muud värvitoonid	*****	KL	tellimisel
Tsingitud viimistlus, katmata		ZN	tellimisel
Tsingitud ja struktuurvärv, valge	RAL 9016	ZL	tellimisel
Tsingitud viimistlus ja struktuurvärv, värv vastavalt soovile	*****	ZK	tellimisel

Juurdehindlus iga radiaatori eest

** kõik värvid pole saadaval

*** firma paleti New Inspiration Colors värvid

**** Dr.Schoch värvid

***** kõik värvid pole saadaval, valmistamise võimalust tuleb kontrollida tellimisel

Variandid toite/tagasivoolutoru ühendamiseks sisseehitatud ventiiliga	
Ühenduse liik: 2-toruline, küljelt	
Ühenduse liik: 2-toruline, alt	
Ühenduse liik: 2-toruline, alt, sisseehitatud ventiil küljelt	

Ribiradiaatorite sein- ja põrandakinnitused			
	Kinnitused	Mõõtmed	Hind [EUR] + KM
	Klambriga konsool, fikseeritud (1 tk) ZB0251 0001 Komplektid: Komplekt 2 tk ZB0252 0001 Komplekt 3 tk ZB0253 0001	Kaugus seinast 30 mm	16.18
	Distantshoidik Valge, ZB0280 0001 Tumehall RAL 7024, ZB0280 0002		2.02
			46,70
			2.02

Minimaalne arv klambriga konsolle standardsetele ribiradiaatoritele sõltuvalt mudelist ja pikkusest (seksioonide arv)											
Mudel	Kõrgus (mm)	Seksioonide arv									
		Kinnitus-kronsteinid 2 tk	Sobiv klambriga konsool fik.	Kinnitus-kronsteinid 3 tk	Sobiv klambriga konsool fik.	Kinnitus-kronsteinid 4 tk	Sobiv klambriga konsool fik.	Kinnitus-kronsteinid 5 tk	Sobiv klambriga konsool fik.	Kinnitus-kronsteinid 6 tk	Sobiv klambriga konsool fik.
2-4 toru	300-1000	6-28		29-42		43-52		53-60		-	
	>1000-2200	6-18		19-30		31-48		49-60		-	
	>2200-3000										
5-6 toru	300-550	6-12	1 x ZB0252+ 2 x ZB0280	13-30	1 x ZB0253+ 3 x ZB0280	-	2 x ZB0252+ 4 x ZB0280	-	5 x ZB0251+ 5 x ZB0280	-	2 x ZB0253+ 6 x ZB0280
	>550-1500	6-20		21-30		31-40		41-50		51-60	
	>1500-3000	6-10		11-18		19-24		25-30		-	



Address:

Arbonia AG
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon

Tel. +41 (0) 71 447 47 47

www.arbonia.com

A company of Arbonia Group
ARBONIA 